




Panouri Fotovoltaice HJT acum și în România!

30 | ANI GARANȚIE

Până la 6 | ANI ASIGURARE

1AN asigurare inclusă*



Tehnologie HJT în panouri
produse de **Huasun**.



Instalator autorizat
Huawei



Scanează codul și află mai multe
despre noi

*poate fi crescută până la 6 ani

solarlink.ro

Tier 1 certification by **Bloomberg**

Alege **Earthlink SRL** din lista de instalatori AFM pentru a beneficia de un sistem **Solarlink**

Toate configurațiile **includ sistem de stocare**, format din:



Modul Management
LUNA2000-5KW-C0



Baterie 5 kWh
LUNA2000-5kw

Configurații Monofazat



MONOFAZAT



5.16 kWp



Invertor
Huawei 5KTL

12 panouri fotovoltaice
25 mp suprafață necesară
6.450 kWh producție anuală medie
5 kWh sistem de stocare

30.000 lei subvenție AFM

3.000 lei
aport propriu

MONOFAZAT



6.02 kWp



Invertor
Huawei 5KTL

14 panouri fotovoltaice
30 mp suprafață necesară
7.525 kWh producție anuală medie
5 kWh sistem de stocare

30.000 lei subvenție AFM

3.499 lei
aport propriu

MONOFAZAT



6.88 kWp



Invertor
Huawei 6KTL

16 panouri fotovoltaice
34 mp suprafață necesară
8.600 kWh producție anuală medie
5 kWh sistem de stocare

30.000 lei subvenție AFM

5.999 lei
aport propriu

MONOFAZAT



7.74 kWp



Invertor
Huawei 6KTL

18 panouri fotovoltaice
38 mp suprafață necesară
9.675 kWh producție anuală medie
5 kWh sistem de stocare

30.000 lei subvenție AFM

7.499 lei
aport propriu



Configurații Trifazat

TRIFAZAT	Invertor Huawei 5KTL	12 panouri fotovoltaice 25 mp suprafață necesară 6.450 kWh producție anuală medie 5 kWh sistem de stocare	30.000 lei subvenție AFM 3.000 lei aport propriu
TRIFAZAT	Invertor Huawei 6KTL	14 panouri fotovoltaice 30 mp suprafață necesară 7.525 kWh producție anuală medie 5 kWh sistem de stocare	30.000 lei subvenție AFM 4.999 lei aport propriu
TRIFAZAT	Invertor Huawei 6KTL	16 panouri fotovoltaice 34 mp suprafață necesară 8.600 kWh producție anuală medie 5 kWh sistem de stocare	30.000 lei subvenție AFM 6.499 lei aport propriu
TRIFAZAT	Invertor Huawei 8KTL	20 panouri fotovoltaice 42 mp suprafață necesară 10.750 kWh producție anuală medie 5 kWh sistem de stocare	30.000 lei subvenție AFM 9.999 lei aport propriu
TRIFAZAT	Invertor Huawei 8KTL	24 panouri fotovoltaice 51 mp suprafață necesară 12.900 kWh producție anuală medie 5 kWh sistem de stocare	30.000 lei subvenție AFM 13.499 lei aport propriu
TRIFAZAT	Invertor Huawei 10KTL	28 panouri fotovoltaice 59 mp suprafață necesară 15.050 kWh producție anuală medie 5 kWh sistem de stocare	30.000 lei subvenție AFM 17.999 lei aport propriu

Opționale:

Extindere asigurare până la maxim 6 ani: **1%/an** din prețul final al configurației alese.

Panou suplimentar*	Baterie Extra LUNA2000-5kW	Backup-Box monofazat	Optimizer 450W (1/panou)	Stație de încărcare auto monofazat 7kW / 32A
899 lei	8.999 lei	3.499 lei	4.499 lei	3.499 lei

Prețurile opțiunilor includ TVA și montaj

* include structura de prindere

Dacă dorești orice altă configurație, contactează consultantul tău.

Prețurile configurațiilor includ **TVA 9%** și sunt valabile pentru acoperiș înclinat de tablă sau țiglă.

Pentru alte tipuri de acoperiș sau alte configurații te rugăm să iezi legătura cu noi.

Beneficiarul achită doar aportul propriu, în două tranșe, astfel: 10% după semnarea contractului de execuție și 90% la instalare.

Finanțarea AFM, în sumă de 30.000 lei, este suportată de către noi, până la decontare.

Solarlink™ este o marcă înregistrată a societății Earthlink SRL.

Numele nostru de instalator în platforma AFM este Earthlink SRL.

Servicii incluse

- Transport, montaj pe acoperiș înclinat și punere în funcțiuie
- Întocmire și depunere dosar prosumator la operatorul de distribuție energie electrică
- Măsurare priză de pământ și eliberare certificat PRAM
- Asigurare Uniqa, toate riscurile, 1 an

Sistemul conține

- Panouri fotovoltaice **Huasun** de **430W**
- Invertor **Huawei** SUN2000-3/5/6/8/10KTL
- Modul Management **Huawei** LUNA2000-5KW-C0
- Baterie **Huawei** LUNA2000-5kW
- Structură prindere din aluminiu, ușoară
- Smart meter **Huawei**
- Cabluri, conectori și accesorii montaj

Panouri fotovoltaice

- Tehnologie **HJT**, produs de către **Huasun**
- Model **Himalaya G10 Black Series**
- Eficiență 22,02%
- Putere **430W**
- Rezistență ridicată la încărcări de zăpadă și vânt
- Conectori **Staubli MC4 Evo-2**
- Garanție de produs **30 de ani**
- Producție liniară garantată timp de 30 de ani



Invertor

- Producător **HUAWEI**
- Model **SUN2000-3/5/6/8/10KTL** (în funcție de sistemul ales)
- Eficiență maximă 98,6%
- Grad ridicat de protecție IP65
- Ventilație naturală
- Garanție produs **10 ani**



Modul management

- Producător **HUAWEI**
- Model **LUNA2000-5KW-C0**
- Garanție produs **10 ani**



Baterie

- Producător **HUAWEI**
- Model **LUNA2000-5kW**
- Garanție produs **10 ani**




Smart Meter

Permite monitorizarea de la distanță a sistemului. Afisează:

- cantitatea de energie produsă de către invertor
- cantitatea de energie consumată în rețeaua internă direct din producția sistemului
- cantitatea de energie electrică consumată din rețeaua distributorului, precum și cantitatea de energie exportată în rețeaua distributorului.

Acces client platformă monitorizare telefon/desktop.



Monitorizare

- Monitorizăm proactiv sistemul gratuit.
- Diagnosticăm și intervenim rapid, la nevoie.

Instalarea

Punem foarte mare preț pe modul în care instalăm și pe calitatea materialelor folosite. Deși folosirea unor materiale inferioare și a unor tehnici care cresc viteza de montaj ar putea reduce costul sistemului considerabil, nu considerăm că putem face un compromis în această zonă pentru că **ne preocupă siguranța ta**.

Cabluri de înaltă calitate, Prysmian, Ascable-Recael, Hellenic Cables, Helukabel

Cablu de putere RV-K, folosit atât pentru împământare cât și pentru branșament, cu manta de exterior rezistentă la UV

Cabluri solare de 6 mm



Siguranțe Schneider

Siguranțe AC fără compromis



Copex

Cu protecție UV, ignifug, pentru cablurile solare și a celor de împământare. Atenție, mantaua convențională din PVC fără protecție UV se va dezintegra după 1-2 ani de expunere la soare.




Conecțori solari de înaltă calitate, Staubli

Astfel evităm pierderi de putere, timp de nefuncționare, ore de service și riscul de incendiu.



Evităm folosirea mini-railurilor la instalarea panourilor, exceptând acoperișurile din panou sandwich. Deși asigură o viteză de instalare mai ridicată și un cost mai redus, atât din material cât și din manoperă, considerăm că reprezintă un compromis atât pentru siguranța acoperișului tău cât și în ceea ce privește alinierea panourilor tale (estetic).



Executăm împământarea panourilor folosind cleme speciale zimțate ce fac punți între ramele acestora. Separat, creăm punți între șinele de montaj. În acest mod ne asigurăm că întregul sistem asigură conductibilitatea adecvată pentru împământare.

Ce trebuie să știi despre împământare?

În România, legea ne obligă să avem împământare (priză de pământ) pentru orice amplasament conectat la rețea electrică națională. Pentru a putea instala un sistem fotovoltaic în siguranță, rezistența masurată a prizei de pământ trebuie să fie de sub 4 Ohm.

Pentru fiecare montaj, Solarlink asigură o măsurare a prizei de pământ, respectiv eliberarea **Certificatului PRAM, gratuit**.

În cazul în care amplasamentul nu dispune de împămîntarea, sau împămîntarea existentă nu este în parametri, echipa noastră poate realiza o nouă impantare contra cost.



Sistemul de construire a prizei de pământ este prin baterea în sol a unor țăruși OBO, la adâncime mare, într-un singur punct. Această tehnică nu este potrivită pentru toate solurile, prezentând probleme în special la soluri nisipoase sau stâncoase.

Costul acestei operațiuni este de **1100 lei fără TVA** și se va achita suplimentar doar dacă se reușește construirea prizei de pământ în parametri. Dacă nu se reușește construirea prizei de pământ în parametri, costul de 1100 lei nu se va achita.

Construirea acesteia se va face înainte de începerea instalării sistemului fotovoltaic, pentru a ne asigura că este în parametri.

Ce trebuie să știi despre branșament?

Fiecare branșament electric are o putere absorbită aprobată ce se regăsește în **Certificatul de Racordare** emis înainte de executarea branșamentului.

Această putere aprobată condiționează puterea maximă acceptată a invertorului din sistemul fotovoltaic. Din acest motiv trebuie să verifici dacă valoarea puterii aprobată este mai mare sau egală cu puterea invertorului.

În situația în care nu mai ești în posesia Certificatului de Racordare poti obține aceasta informație de la Operatorul de Distribuție.


Dacă puterea aprobată este mai mică decât puterea invertorului pentru sistemul dorit, va trebui să soliciti un **Spor de Putere** de la distribuitorul tău de energie.


Dacă dorești să te ajutăm noi cu acest demers, o putem face pentru județele: IF, IL, CL, CT, TL, AG, VL, DJ, GJ, MH, BZ, BR, PH, DB.

Costurile implicate (nu includ TVA) sunt urmatoarele:

Întocmire documentație pentru realizarea sporului de putere	1.000 lei
Realizare dosar pentru instalația de utilizare, doar dacă acesta se solicită de către operatorul de distribuție	1.500 lei
Tarif pentru emiterea certificatului de racordare perceput de către Operatorul de Distribuție	~ 600 lei

Termenul de realizare pentru sporul de putere este cuprins între 3 și 6 luni, în funcție de particularitățile din zona ta.





Cum determini soluția de care ai nevoie?

Pornești de la o analiză a consumului actual și iei în considerare creșterile pe care le vei avea în viitor.

În prima fază, calculează consumul tău anual de energie electrică, însuțând cantitățile exprimate în kWh pentru ultimele 12 facturi consecutive.

Apoi, consideră cum va evolu acest consum în următorii ani. **Îți vei achiziționa o mașină electrică? Va fi mai rentabil să îți schimbi centrala pe gaz, cu una electrică, alimentată din sistemul fotovoltaic? Intenționezi să îți încălzești electric piscina?**

Putere	Producție	Economie anuală	
5.16 kWP	6.450 kWh	6.708 lei	
6.02 kWP	7.525 kWh	7.826 lei	Exemplul este bazat pe costurile practice de Enel în prezent (1.3 lei / kWh) și reflectă economiile la care te poți aștepta. În calcul este inclusă și deprecierea anuală a productivității panourilor.
6.88 kWP	8.600 kWh	8.944 lei	
8.60 kWP	10.750 kWh	11.180 lei	Panourile alese sunt de 430W.
10.32 kWP	12.900 kWh	13.416 lei	

În urma analizei de mai sus, determină cantitatea de energie electrică pe care dorești să o acoperi din producția sistemului fotovoltaic.

Comunică-ne această cantitate și specialiștii noștri vor alcătuї configurația optimă a sistemului tău fotovoltaic în funcție de acest parametru și de specificul locației tale: tip acoperiș, înclinație, orientare, factori de umbră etc. Totul va fi calibrat bugetului în care dorești să te încadrezi, bineînțeles.

Comparație între panourile clasice și cele Huasun HJT

Panou	Clasic	Huasun HJT, designed for Solarlink
Tehnologie	Utilizează tehnologia Multi Bus Busbar, care folosește mai multe bare de bus pentru a colecta curentul electric generat de celulele solare. Aceste bare creează spații între celule, ceea ce poate reduce eficiența. Barele de bus sunt vizibile pe suprafața panoului și, în general, se utilizează o singură față de sticlă, ceea ce poate provoca diferențe de temperatură în interiorul panoului.	Această tehnologie a fost inventată de Panasonic în anii '80 și a fost continuu îmbunătățită până în prezent. Este o tehnologie avansată ce combină celule solare de siliciu amorf cu cele de siliciu cristalin, creând o structură de heterojonctiune. Acest lucru oferă o eficiență mai mare în conversia energiei solare în energie electrică , reducând în același timp pierderile de energie.
Comportament	Sensibil la diferențele de temperaturi interne ce afectează productivitatea și favorizează apariția microfisurilor.	Are un comportament mai bun în condiții variate de temperatură și lumină, inclusiv în condiții de umbră. Celula este flexibilă în mod natural și rezistă mai bine la îndoieri, vibrații și socuri mecanice. Tehnologia de încapsulare a celulei elimină degradările LID (light induced degradation) și PID (potential induced degradation)
Material fețe	O față de sticlă și una de polimer izolator	Ambele fețe sunt din sticlă , sigilate cu adeziv butilic (PIB). Aceasta asigură o temperatură uniformă în interior, reducând riscul de microfisuri și minimizând riscul de penetrare a apei și prafului între straturi cu peste 10 ori
Eficiență	20%, ~200Wp/m ²	22.02%, ~220.2 Wp/m² , oferind o putere mai mare pe aceeași suprafață
Garanție produs	10-12 ani	30 ani , ceea ce extinde considerabil durata de viață a sistemului
Conectori	MC4 Generic	Staubli MC4 Evo-2 (Elveția), reducând riscul de contact imperfect
Toleranță putere	+/- 3%	0~+5W , oferind implicit un spor de producție față de puterea prezentată
Scădere de productivitate la temperatură > 25°C	-0.35% / °C	-0.24% / °C. În timpul verii, când panourile ajung la 65°C, HJT poate avea o productivitate sporită cu 3.6%
Garanție de productivitate liniară	25 ani	30 ani
Degradare anuală	<ul style="list-style-type: none"> Scădere de ~2% în primul an Scădere de ~0.55%/an în anii 2-25, ajungând la un randament de 84.8% după 25 de ani 	<ul style="list-style-type: none"> Scădere de ~1% în primul an Scădere de ~0.37%/an în anii 2-30, ajungând la un randament de 90% după 25 de ani și ~88% după 30 de ani. Aceasta oferă o producție suplimentară considerabilă pe durata de viață a sistemului, cu un surplus mediu de 3% pe an


Certificări Huasun HJT, built for Solarlink



Tier 1 certification by **Bloomberg**

Himalaya G10 Black Series 430-450W

108-cell Bifacial Half Cell
Double-glass Solar Module



WARRANTY

Product Warranty **30**
years

Linear Power Warranty **30**
years



ANHUI HUASUN ENERGY CO., LTD.
All rights reserved © 2020-2024
File No. HS-T2-SM-0014 Ver. 2.0 Page 1 of 2



Designed for
solarlink
join the future

HJT 3.0

Combining gettering process and double-sided μ c-Si to maximize cell efficiency and module power.



-0.24%/C Pmax temperature coefficient

More stable power generation performance and even better in hot climate.



Small Chamfer Design

Bigger power generation area on the solar cell, increasing 1% cell power of single piece.



SMBB design with Half-Cut Technology

Shorter current transmission distance, less resistive loss and higher cell efficiency.



Up to 95% Bifaciality

Natural symmetrical bifacial structure bringing more energy yield from the backside.



Sealing with PIB based sealant

Stronger water resistance, greater air impermeability to extend module lifespan.



Higher reliability

Industrial leading product and performance warranty, ensuring modules' consistent outstanding performance.



Ideal choice for residential rooftop



The specification and key features described in this datasheet may deviate slightly and are not guaranteed. Anhui Huasun reserves the right to make any adjustment to the information described herein at any time without notice. Please always obtain the latest version of the datasheet which shall be duly incorporated into the binding contract made by the parties governing all transactions related to the purchase and sale of the products described herein.


Himalaya G10 Black Series 430-450W

108-cell Bifacial HJT Solar Half Cell Module

- BloombergNEF Tier 1 PV module manufacturer
- Reinsurance underwritten by Ariel Re

Engineering Drawings

Unit: mm



Electrical Characteristics (STC*)

HS-182-B108

DSN430 DSN435 DSN440 DSN445 DSN450

Maximum Power (Pmax)	430W	435W	440W	445W	450W
Module Efficiency (%)	22.02%	22.28%	22.53%	22.79%	23.04%
Optimum Operating Voltage (Vmp)	34.60V	34.86V	35.12V	35.38V	35.63V
Optimum Operating Current (Imp)	12.43A	12.48A	12.53A	12.58A	12.63A
Open Circuit Voltage (Voc)	41.37V	41.64V	41.91V	42.18V	42.44V
Short Circuit Current (Isc)	12.95A	13.00A	13.05A	13.10A	13.15A
Operating Module Temperature	-40 to +85 °C				
Maximum System Voltage	DC1500V (IEC)				
Maximum Series Fuse	25A				
Power Tolerance	0~+5W				
Bifaciality	90% ± 5%				

*STC: Irradiance 1000 W/m², cell temperature 25 °C, AM=1.5. Tolerance of Pmax is within +/- 3%.

BSTC**

Maximum Power (Pmax)	480W	485W	490W	495W	500W
Optimum Operating Voltage (Vmp)	34.60V	34.86V	35.12V	35.38V	35.63V
Optimum Operating Current (Imp)	13.88A	13.92A	13.96A	14.00A	14.04A
Open Circuit Voltage (Voc)	41.37V	41.64V	41.91V	42.18V	42.44V
Short Circuit Current (Isc)	14.46A	14.49A	14.53A	14.57A	14.61A

**BSTC: Front side irradiation 1000W/m², back side reflection irradiation 135W/m², AM=1.5, ambient temperature 25 °C.


Temperature Characteristics

Nominal Operating Cell Temp. (NOCT)	44 °C ± 2 °C
Temperature Coefficient of Pmax	-0.24%/°C
Temperature Coefficient of Voc	-0.24%/°C
Temperature Coefficient of Isc	0.04%/°C

Safety & Warranty

Safety Class	Class II
Product Warranty	30 yrs Workmanship
Performance Warranty	30 yrs Linear Warranty*

* Less than 1% attenuation in the 1st year, the annual attenuation from the 2nd year is no more than 0.375%, and the power is no less than 88% until the 30th year.



* Refer to HUASUN standard warranty for details

Mechanical Characteristics

Cell Type	HJT Mono 182×91.75mm
Cell Connection	108 (6 × 18)
Module Dimension	1722×1134×30 mm
Weight	26kg / 22kg
Junction Box	IP68
Output Cable	4mm ² , 1200mm in length, length can be customized / UV resistant
Connectors Type	MC4-Evo 2
Frame	Anodised aluminum alloy (Black)
Front Load	5400 Pa
Rear Load	2400 Pa
Glass Thickness	Double glass, 2.0mm/1.6mm

Shipping Configurations

Container Size	HC
Pallets Per Container	40'
Modules Per Pallet (pcs)	26
Modules Per Container (pcs)	36
	936

ANHUI HUASUN ENERGY CO., LTD.

All rights reserved © 2020-2024

File No. HS-T2-SM-0014 Ver. 2.0 Page 2 of 2

NO.99 Qingliu Road, Economic and Technological Development Zone, Xuancheng, Anhui, China

Tel: 0086-563-3318095 www.huasunsolar.com

sales@huasunsolar.com customerservice@huasunsolar.com

Alege **Earthlink SRL** din lista de instalatori AFM pentru a beneficia de un sistem **Solarlink**



Sisteme fotovoltaice executate.

Mai multe detalii pe
solarlink.ro



Sistemele Solarlink bazate pe tehnologie HJT

 **30 | ANI GARANȚIE**

 **Până la 6 | ANI ASIGURARE**

1AN asigurare inclusă*



Cele mai performante,
chiar în condiții de
umbrire parțială și temperaturi
ridicate



Cel mai favorabil
randament al investiției
pentru tine



Cel mai bun comportament
la temperaturi ridicate



Eficiență peste 22%, adică
putere mai mare pe
aceeași suprafață



Scanează codul și află mai multe
despre noi

*poate fi crescută până la 6 ani

 **HUASUN**



Instalator autorizat
Huawei

solarlink.ro

Tier 1 certification by **Bloomberg**